

## ÓCULOS - Racer

Modelo - Racer  
Protect Vision  
CA - 48.350

Características

Cor: Incolor  
e fumê

Proteção:  
UVA e UVB

Haste tipo:  
Espátula



### Descrição do Produto:

Óculos de segurança constituído de hastes e visor numa única peça de material policarbonato. As hastes são confeccionadas do mesmo material da lente e fixadas através de pinos de aço as hastes a lente. Disponíveis nas cores – Incolor / Fumê.

Indicação da Proteção que o EPI oferece: Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015; Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioletas (U6) no caso da lente incolor.

### Instruções sobre o uso:

A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança devem ser realizados em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries; Recomenda-se sempre manter os óculos de segurança em sua embalagem original; Não limpar as lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico; Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro. Após a lavagem, seque os óculos com pano ou papel macio.

Não deverão ser usadas para soldar, fundir ou operações similares que exponham os olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelhos.

### Restrições:

Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, óculos ampla visão, etc.; Não utilize este modelo de óculos para proteção contra respingos líquidos e/ou vapores em geral; Não deverão ser usadas para soldar, fundir ou operações similares que exponham os olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelhos.

### Incompatibilidade:

Não há incompatibilidade com outros EPIs passíveis de serem usados simultaneamente

### Características:

Não se aplica g) Forma apropriada para guarda e transporte: Manter em local seco e arejado, protegido de luz solar e intempéries. h) Declaração do fabricante: Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de causar danos ao usuário

### Validade:

Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração como uso: A validade do produto é de 4 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. A durabilidade do produto em uso pode ser considerada indeterminada, pois depende das condições de utilização nas atividades e a forma correta na limpeza do produto. Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento: A validade do produto é de quatro anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. A durabilidade do produto em uso pode ser considerada indeterminada, pois depende das condições de utilização nas atividades e a forma correta na limpeza do produto. Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização. Exposição ao frio, calor, condições atmosféricas adversas e ventilação restrita podem deixar a lente/visor embaçada.